

RENSNING AF TILSTOPPET GULVAFLØB



Sådan renser du gulvafløbet

For at undgå tilstoppet afløb, bør man rense sine gulvafløb ofte. Det er sædvanligvis hår, sæberester og tøjtrevler fra maskemaskinen, der er de største syndere. I Fajancehaven er det afløb af den type, der er vist på billedet ovenover, og det er ganske let at rense.



Du skal bruge

Skruetrækker, gummihandsker, affaldspose, vand og børste.



Ådskil vandlåsen

Først skal du afmontere dækslet. Det sidder med 2 små skruer, der først skal løsnes. Under risten sidder vandlåsen.



Fjern skidt fra afløbet og pungvandlåsen

Stil vandlåsen ned i plastikposen og fjern hår, sæberester m.m., så det lander i plastikposen. Det er vigtigt at få fjernet alle større partikler. Efterse gummiringen på vandlåsen. Den må ikke være mør eller beskadiget. Hvis den er det, skal den skiftes eller hele vandlåsen skiftes.



Rens afløbet grundigt

Spul n vandlåse, afløb og rør helt rent med bruseren. Brug evt. en børste til at fjerne mindre partikler med.

Herefter kan vandlåsen samles igen. Kontroller at vandlåsen sidder på plads i afløbet, ellers vil der komme kloaklugt i badeværelset.